4/3" 10MP

Kenko Tokina
CCTV Lenses for Machine Vision / ITS

マイクロフォーサーズ(4/3 型)、10 メガピクセル対応 マシンビジョン用　高性能レンズシリーズ新登場

4/3 型 10 メガピクセルに対応

マイクロフォーサーズ（4/3 型）の大型撮像素子に対応したレンズを 4 機種ラインナップ。

フローティング機構を採用し画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。

* CMOSIS CMV8000（8.0MP 5.5um）
* On Semi KAI-08050（8.0MP 5.5um）
* On Semi KAC-12140（12.0MP 4.7um）ほか

明るい光学系

シリーズ 3 機種ともに開放 F 値は F2.0 と明るく、低照度下での画像取り込みに光学性能を存分に発揮します。また 10 枚羽根を採用しより円形に近い開口形状に近づけました。

ディストーションの低減

ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。

ロックレバーを標準採用

フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します

機種名	KCM-1620U43MP10	KCM-2520U43MP10	KCM-3520U43MP10	KCM-5020U43MP10
画像ﾌｫｰﾏｯﾄ	マイクロフォーサーズ（4/3 型　φ23mm）			
ﾏｳﾝﾄ	C マウント			
焦点距離	16mm	25mm	35mm	50mm
絞り範囲	F2.0-22	F2.0-22	F2.0-22	F2.0-22
水平画角	60.9°×47.3°	40.6°×31.0°	29.6°×22.4°	20.9°×15.7°
M.O.D.	0.1m	0.15m	0.2m	0.3m
ﾊﾞｯｸﾌｫｰｶｽ	21.0mm	22.43mm	18.65mm	20.29mm
ﾌｨﾙﾀｰｻｲｽﾞ	M58 P=0.75mm	M46 P=0.75mm	M40.5 P=0.5mm	M40.5 P=0.5mm
外観寸法	Φ59.8×85.9mm	Φ48×82.7mm	Φ44.6×54.9mm	Φ44.6×53.7mm
質量	338g	250g	173g	170g
備考	フォーカス・アイリス、ロックレバー付き			

株式会社ケンコー・トキナー
トキナー営業部　セキュリティ国内グループ
【本社】〒164-8616　東京都中野区中野 5-68-10KT 中野ビル
TEL：03-6840-2948　FAX：03-6840-2918
【大阪】〒504-0005　大阪市中央区上町 1-2-13
TEL：06-6767-2610　FAX：06-6767-2615

記載され　　ます。

■ご用命は当社にて承ります

防犯・監視・検査カメラ・レンズ専門店／基板ユニットの専門メーカー
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-5 外神田永谷タウンプラザ 1005
有限会社ユニエル電子
URL　http://www.uniel-denshi.co.jp/
E-mail: info@uniel-denshi.co.jp
TEL 03-3253-8086　FAX 03-3253-2324