

## ◆リバーリング倍率表

(レンズ+FP-RR27+Cマウントカメラ)

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社

産業スマートシステム事業部

営業推進センター 営業4グループ

FAレンズ国内担当：大串

### ※注意事項

弊社のWDはレンズ頂点から物体までの距離を記載しております。

中間リング長は代表例になります。

記載のない中間リング長での正確な倍率をお求めの際は、別途ご依頼ください

### ・FL-HC1214-2M

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	15.82	2.88	4.4x3.3	3.0x2.3	2.2x1.7
10	14.88	3.68	3.5x2.6	2.4x1.8	1.7x1.3
25	14.05	4.88	2.6x2.0	1.8x1.4	1.3x1.0
50	13.3	6.92	1.8x1.4	1.3x1.0	0.9x0.7
75	12.9	8.90	1.4x1.1	1.0x0.7	0.7x0.5

### ・FL-CC1614A-2M

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	17.67	2.31	5.5x4.1	3.8x2.8	2.8x2.1
10	16.19	2.94	4.3x3.3	3.0x2.2	2.2x1.6
25	14.87	3.87	3.3x2.5	2.3x1.7	1.7x1.2
50	13.68	5.44	2.4x1.8	1.6x1.2	1.2x0.9
75	13.03	6.98	1.8x1.4	1.3x0.9	0.9x0.7

### ・FL-CC1614-2M

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	21.57	2.3	5.5x4.2	3.8x2.9	2.8x2.1
10	20.08	2.92	4.4x3.3	3.0x2.3	2.2x1.6
25	18.8	3.86	3.3x2.5	2.3x1.7	1.7x1.2
50	17.56	5.42	2.4x1.8	1.6x0.6	1.2x0.9
75	16.9	7.0	1.8x1.4	1.3x0.9	0.9x0.7

### ・FL-CC2514-2M

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	32.3	1.2	8.0x6.0	7.3x5.5	5.3x4.0
10	27.1	1.6	8.0x6.0	5.5x4.1	4.0x3.0
25	22.85	2.2	5.8x4.4	4.0x3.0	2.9x2.2
50	19.31	3.2	4.0x3.0	2.7x2.1	2.0x1.5
75	17.45	4.2	3.0x2.3	2.1x1.6	1.5x1.1

・ FL-CC3516-2M

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	52.93	0.83			7.7x5.8
10	42.1	1.12		7.8x5.9	5.7x4.3
25	33.3	1.6	8.2x6.1	5.6x4.2	4.1x3.1
50	26.62	2.3	5.6x4.2	3.8x2.9	2.8x2.1
75	23.04	3.03	4.2x3.2	2.9x2.2	2.1x1.6

・ FL-HC1212B-VG

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	18.22	2.8	4.5x3.4	3.1x2.3	2.3x1.7
10	17.24	3.62	3.5x2.6	2.4x1.8	1.8x1.3
25	16.38	4.86	2.6x2.0	1.8x1.4	1.3x1.0
50	15.64	6.86	1.9x1.4	1.3x1.0	0.9x0.7
75	15.23	8.96	1.4x1.0	1.0x0.7	0.7x0.5

・ FL-CC1614A-VG

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	20.87	2.12	6.0x4.5	4.1x3.1	3.0x2.3
10	19.14	2.73	4.7x3.5	3.2x2.4	2.3x1.8
25	17.64	3.66	3.5x2.6	2.4x1.8	1.7x1.3
50	16.3	5.2	2.5x1.8	1.7x1.3	1.2x0.9
75	15.62	6.74	1.9x1.4	1.3x1.0	0.9x0.7

・ FL-BC2514D-VG

中間リング長 (mm)	WD (mm)	光学倍率 (×)	視野 (水平×垂直)		
			素子サイズ1型時	素子サイズ2/3型時	素子サイズ1/2型時
0	40.97	0.97		9.1x6.8	6.6x5.0
10	33.38	1.36	9.3x7.0	6.4x4.8	4.7x3.5
25	27.78	1.96	6.5x4.9	4.5x3.4	3.3x2.4
50	23.48	2.96	4.3x3.2	3.0x2.2	2.2x1.6
75	21.35	3.96	3.2x2.4	2.2x1.7	1.6x1.2